

FDV dokumentasjon

AUX:



AUX-C:



Statuskontakter, med eller uten ledning, -C for XT1 - 4

Varetekst:

AUX 250 V XT1..XT4
AUX 24 Vdc XT1..XT4
AUX-C 1Q+1SY 250 V XT1..XT4F/P
AUX-C 2Q+1SY 250 V XT1..XT4F/P
AUX-C 3Q+1SY 250 V XT2..XT4F/P
AUX-C 3Q+2SY 250 V XT2..XT4 F/P
AUX-C 2Q+2SY+AUX-SA-C 250 VF/P
AUX-C 2Q 400 Vac XT2-XT4 F/P
AUX-C 1Q+1SY 400 Vac XT2-XT4
AUX-C 1Q+1SY 24 Vdc XT1..XT4
AUX-C 3Q+1SY 24 Vdc XT2..XT4

El.nr:

43 849 14
43 849 15
43 849 16
43 849 17
43 849 18
43 849 19
43 849 20
43 849 21
43 849 22
43 849 23
43 849 24

ABB Art.Nr:

1SDA066422R0001
1SDA066423R0001
1SDA066431R0001
1SDA066433R0001
1SDA066434R0001
1SDA066436R0001
1SDA066438R0001
1SDA066440R0001
1SDA066444R0001
1SDA066446R0001
1SDA066448R0001

EAN/GTIN:

8015644692643
8015644002787
8015644692698
8015644692704
8015644003449
8015644003463
8015644003364
8015644003388
8015644003401
8015644692759
8015644692766

Forvaltning

Produktene er produsert i samsvar med:
IEC60947-2
LVD, no. 2006/95/CE
EMC direktivet nr. 2004/108/CE

Drift

Renhold

Se eget avsnitt i produktkatalog, 9AKK105713A6859

Energiforbruk

Henvisninger

Teknisk katalog: 1SDC210033D0202

Vedlikehold

Rutiner

Se eget avsnitt i produktkatalog, 9AKK105713A6859

Levetid

Se teknisk katalog

Annet

Generelt

Statuskontakter, med eller uten ledning, -C for XT1 - 4, se varenummer for type og spenning
Q-hjelpkontakt, SY-signalkontakt, SA, kontakt for utløst vern

Produsent

Navn

Adresse

Tlf.

E-post



ABB AS
Low Voltage Products

Postboks 797
1396 Billingstad

03500

Automasjonsprodukter
@no.abb.com