


DTCE 200T



DTCE 200T er en fullstendig skjermet varmematte med to ledere og én kaldende som gjør monteringen rask og enkel. Den oppfyller M2-kravene i den strenge standarden IEC 60800:2009.

Typiske bruksområder for DTCE 200T er innendørs hvor varmekabelen støpes inn i betong, primært i nye gulv.

Fordeler:	Type	Tekniske data
	<ul style="list-style-type: none"> • Enkel installasjon • Høy deformeringsstyrke • Lang levetid • Høy effekt • DEVIwarranty™ 20 år <p>Godkjenning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DTCE 200T samsvarer med IEC60800:2009. • SEMKO godkjent 	Driftsspenning
Konstruksjon		Rund toleder varmekabel med 100 % skjerming og én kaldende
Effekt		200 W/m ² @ 230V~
Maks. tillatt brukstemperatur med strøm		80 °C
Maks. tillatt brukstemperatur uten strøm		90 °C
Kabeltykkelse		7 mm
Deformeringsstyrke		>1500 N
Strekkestyrke		>300 N
Lederisolasjon		FEP
Ytterkappe		UV-beskyttet PVC
Skjerm		0,5 mm ² kobber, 100 % Alu-folie
Tilledning		6 m DTWC, 2 x 1,5 mm ² , jordet
Min. installasjonstemperatur		-5 °C
Bøyeradius		6 x kabel diameter (Ø)
IP-klasse		IPX7

Typer

Elementnr.	Effekt @ 230V~	Mål (B x L)	Areal	Motstand	GTIN-nr.	El-nr
83901965	220 W	0,75 m x 1,35 m	1,0 m ²	240,5 Ω	5703466170007	1054130
83901966	285 W	0,75 m x 1,95 m	1,5 m ²	185,6 Ω	5703466158357	1054131
83901969	570 W	0,75 m x 3,90 m	2,9 m ²	92,8 Ω	5703466158364	1054132
83901970	720 W	0,75 m x 4,80 m	3,6 m ²	73,5 Ω	5703466170014	1054133
83901972	940 W	0,75 m x 6,45 m	4,8 m ²	56,3 Ω	5703466158371	1054134
83901975	1170 W	0,75 m x 7,95 m	6,0 m ²	45,2 Ω	5703466158388	1054135
83901978	1430 W	0,75 m x 10,05 m	7,5 m ²	37,0 Ω	5703466158395	1054136
83901981	1715 W	0,75 m x 12,00 m	9,0 m ²	30,8 Ω	5703466158401	1054137
83901984	2280 W	0,75 m x 15,90 m	11,9 m ²	23,2 Ω	5703466158418	1054138
83901987	2900 W	0,75 m x 19,80 m	14,9 m ²	18,2 Ω	5703466158425	1054139