

FDV

NSGAFØU 1x300mm² 3kV
El.nr. 10 001 15

CPR Klasse	Eca
Diameter	ca 38 mm
Høyde/dia (mm)	38.00
Tverrsnitt	300 mm ²
Vekt	3250 kg/km
Vekt (g)	3178.00



3kV spesial dobbeltisolert ledningen, som anvendes i lokomotiver, jernbanevogner, sporvogner, trikker og i kontrollpaneler/ fordelingsskap, som kortslutningssikker og jordslutningssikker kabel. Kortslutningssikker ledning opptil 1000 Volt. Ledningen kan legges ute, samt i rør og lukkede kabelkanaler etter gjeldende forskrifter. Kabelen har høy bevegelighet. Leveres også i halogenfri utførelse, type NSHXAFØU

Oppbygning:	Sort ytterkappe, innerkappe uten spesiell farge.
Isolasjon indre/ytre:	Gummi/Polychloroprene
Dimensjon:	1,5 mm ² til 300 mm ²
Antall ledere:	1 leder
Jordleder:	Nei
Testspenning:	6kV / 50Hz
Driftsspenning:	1,8kV/3kV
Temperatur område:	Fritt forlagt -25 °C til +90 °C , fast forlagt -40 °C til +90 °C
Leder konstruksjon:	Fortinnet mangetråd kobber, VDE 0295 klasse 5
Olje bestandig etter:	Test kl. A. Etter VDE 0472 del 803
Flamme test:	Test kl. A. Etter VDE 0472 del 804 og IEC 332-1