

FDV

NYM 4G25mm² RM Cu (PFXP)
El.nr. 1001846

Antall ledere / tverrsnitt	4 G 25 mm ²
CPR Klasse	Eca
Diameter	ca 26 mm
Forpakning	500 m
Høyde/dia (mm)	26.00
Vekt	1640 kg/km
Vekt (g)	1640.00



Installasjonskabel med massiv entrådet leder. Kabelen benyttes for faste installasjoner i åpne anlegg og i røranlegg. Kan benyttes både innendørs og utendørs, men ikke graves ned. Halogenfri utgave = NHXMH

Oppbygning:	Dobbeltisolert kabel med lysgrå ytterkappe, fargekodet leder, revolvert
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	1,50 mm ² til 35 mm ²
Testspenning:	2000V
Driftsspenning Uo/U:	300/500V
Temperatur område:	Fast forlagt -40 °C til 70 °C
Karakteristikk:	Selvslukkende og flammehekkende PVC, etter IEC 332-1
Leder konstruksjon:	IEC 228-1, massiv t.o.m. 10 mm ² , flertrådet f.o.m 16 mm ²
Normer:	DIN EN 60811-1-4 (VDE 0473-811-1-4), VDE 250 p.204