

FDV

**H05 V-K 0,50MM2 FT ORANG 100M**  
**El.nr. 10 025 98**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| CPR Klasse     | Eca                 |
| Farge          | Orange              |
| Høyde/dia (mm) | 2.50                |
| Tverrsnitt     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vekt (g)       | 7.50                |



Benyttes som koblingskabel til alle formål i skaper, koblingsbokser, tavler og i rør hvor det er behov for fortinnet koblingsledning.. Mangetrådet kobberleder etter IEC 228 kl. 5. Andre tverrsnitt på forespørsel.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Oppbygning:                       | Mangetrådet, PVC isolasjon rundt fortinnet kobberledere        |
| Dimensjon:                        | 0,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>                    |
| Antall ledere:                    | Enleder  |
| Testspenning:                     | 2500V  |
| Driftsspenning U <sub>o</sub> /U: | H05 V-K 300/500V, H07 V-K 450/750V                             |
| Temperatur område:                | Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C |
| PVC karakteristikk:               | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1           |
| Leder konstruksjon:               | IEC 228, Klasse 5  |
| Norm:                             | DIN VDE 0245 0250 og 0281                                      |