

FDV

**PUR-GUL 3G0,75 MM2 GUL**  
**El.nr. 10 028 29**

Antall ledere / tverrsnitt	3 G 0,75 mm <sup>2</sup>
Diameter	ca 5,9 mm
Farge	Gul
Høyde/dia (mm)	5.90
Vekt	52 kg/km
Vekt (g)	42.00



PUR mantlede kabler med PVC-isolerte ledere, som er ment brukt i områder hvor standard gummikabel ikke holder mål. Kabelen er ment brukt i våte, fuktige, tørre og aggressive miljøer og andre steder hvor kabel kan bli utsatt for kutt, riv, etc. PUR-GRÅ/GUL tåler mye mer tøff behandling enn standard gummikabel og er derfor også et meget godt alternativ for håndverktøy, som er utsatt for strenge miljøer, og hvor det er viktig at kabelen synes godt. Vil holde seg fleksibel ned til -5 °C og tåler de strengeste værforhold. PUR er resistent ovenfor mikroorganismer, hydrolyse, UV stråling, Ozon, Oksygen, oljer, fetter, bensin og vær/vind Kan leveres med firmalogo, minimum ordre kvantum er da 500m.

Oppbygning:	Grå eller gul ytterkappe, nummermerket eller fargekodet ledere, revolvvert
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PUR
Dimensjon:	0,75 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	2 til 41 ledere
Jordleder:	fra 3-leder
Testspenning:	2000V
Driftsspenning U <sub>o</sub> /U:	300/500V
Temperatur område:	-5 °C til +70 °C fritt forlagt, -40 °C til +80 °C fast forlagt.
Leder konstruksjon:	VDE 0295 Klasse 5, IEC 228 Klasse 5
Norm:	Opptil 5 leder kan leveres både som nummermerket og fargekodet, utover den svarte lederen m/nummermerking.