

FDV

**LIYCY-BLÅ 7X0,75MM2**  
**El.nr. 10 029 13**

Antall ledere / tverrsnitt	7 x 0,75 mm <sup>2</sup>
CPR Klasse	Eca
Diameter	ca 8,9 mm
Høyde/dia (mm)	8.90
Vekt	89 kg/km
Vekt (g)	72.00



LIYCY-BLÅ er nummermerket, har kobberskjerm og brukes som kraft/signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styreskap og pulter, samt ventilasjon hvor det kreves at kabel er blå (dvs for egensikre soner). Kabelen er olje- og bensinbestandig.

Oppbygning:	Blå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,5 mm <sup>2</sup> til 1,5 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	2 til 34 ledere
Jordleder:	Nei
Testspenning:	2000V
Driftspenning Uo/U:	300/500V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til + 70°C, fast forlagt -30 °C til + 80°C
PVC-karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC etter IEC332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 228, Klasse 5