

FDV

LIYCY-BLÅ-TP 6X2X0,75MM2
El.nr. 10 029 34

Antall ledere / tverrsnitt	6 x 2 x 0,75 mm ²
CPR Klasse	Eca
Diameter	ca 11,1 mm
Høyde/dia (mm)	11.10
Vekt	146 kg/km
Vekt (g)	87.00



LIYCY-BLÅ brukes som kraft/signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styreskap og pulter, samt ventilasjon hvor det kreves at kabel er blå (dvs. for egensikre soner). Kabelen er olje- og bensinbestandig.

Oppbygning:	Blå ytterkappe, fargekodet leder DIN47100, parvis revolvert, flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,5 mm ² til 1,5 mm ²
Antall ledere:	2 par til 24 par
Jordleder:	Nei
Testspenning:	2000V
Driftspenning U _o /U:	300/500V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til + 70°C, fast forlagt -30 °C til + 80°C
PVC-karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC etter IEC332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 228, Klasse 5