

FDV

LIYCY-JZ 25G0,50 MM2 I PVC GRÅ El.nr. 10 029 63

Antall ledere / tverrsnitt	25 G 0,5 mm ²
CPR Klasse	Eca
Diameter	ca 13,5 mm
Høyde/dia (mm)	13.50
Vekt	314 kg/km
Vekt (g)	217.00



LIYCY-JZ er nummermerket og brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styreskap og pulter samt ventilasjon, der hvor liten ytterdiameter eller liten bøyeradie er viktige faktorer. Denne kabelen har en flettet kobberskjerm som dekker ca. 85% av kabelen, dette gir den derfor en meget høy EMC-sikkerhet. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.

Oppbygning:	Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, revolvert, flettet kobberskjerm. Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon:	0,5-6,0 mm ²
Antall ledere:	2-61 ledere
Jordleder:	Fra 3-leder
Testspenning:	2000V Driftspenning U ₀ /U: 300/500V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til 70 °C, fast forlagt 30 °C til 80 °C
PVC-karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC etter IEC332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 228 Klasse 5
Norm:	DIN VDE 295/EU-direktiv 73/23/EEC