

FDV

## Sveiseledning 50 mm<sup>2</sup> Rød El.nr. 1003268

Diameter	ca 14,7 mm
Farge	Rød
Høyde/dia (mm)	14.70
Kordeloppbygning	1400 x 0,2
Tverrsnitt	50 mm <sup>2</sup>
Vekt	575 kg/km
Vekt (g)	575.00



Dobbeltisolert enleder i spesial PVC. Benyttes som sveise-, batteri- og koblingskabel. Kabelen er ekstremt mangetrådet og er derfor veldig myk og lett å bruke i skap og koblingsapparaer.

Spesialutviklet PVC mantel, som er meget slitesterk, myk og med gode aldringsegenskaper. Den har også meget god motstandsdyktighet mot kjemikalier.

Oppbygning:	Mangetrådet, hvitt indre lag, sort eller rød ytterkappe, fortinnet kobber
Isolasjon indre/ytre:	NBR-PVC/NBR-PVC
Dimensjon:	10 til 400 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	Enleder
Testspenning:	3500V
	Driftsspenning 0,6/1kV
Temperatur område:	-40 °C til +90 °C
Lederkonstruksjon:	VDE0295/kl.6
Flammetest:	Flammehemmende og selvslukkende.
UV-Bestandig:	Ja