

FDV

**H07 Z-K 1x6mm<sup>2</sup> SORT HAL.FRI**  
**El.nr. 10 066 14**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| CPR Klasse     | Eca               |
| Farge          | Sort              |
| Høyde/dia (mm) | 4.80              |
| Tverrsnitt     | 6 mm <sup>2</sup> |
| Vekt (g)       | 65.00             |



Benyttes som koblingskabel til alle formål i skaper, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for halogenfri koblingsledning Mange trådet kobber leder etter IEC 228. KI 5

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:         | Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere, ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner |
| Dimensjon:          | 0,5 til 240 mm <sup>2</sup>                                                                                                   |
| Antall ledere:      | Enleder                                                                                                                       |
| Testspenning:       | 2500V<br>Driftsspenning H05 Z-K Uo/U 300/500V, H07 Z-K Uo/U 450/750V                                                          |
| Temperatur område:  | -40o °C til 90o °C                                                                                                            |
| Leder konstruksjon: | IEC 228, Klasse 5                                                                                                             |
| Karakteristikk:     | Selvslukkende og flammeheggende halogenfri polyolefin, etter IEC 332-1                                                        |