

FDV

AL/CU 25-50/16 3 Stk 345
El.nr. 12 104 14

Beskrivelse	SKK leder-lengde: 345
Forpakning	1
Vekt (g)	410.00



Leveres med dobbeltisolert fleksibel ledning!
Til bruk som overgang fra aluminiuminntakskabel til hovedsikring.
Ledning (type SKK dobbeltisolert 16 mm²) er ferdig konfeksjonert.

VIKTIG!

Overgangen leveres med momentskrue - skru til toppskruen knekker av - ferdig montert. Delen som sitter tilbake er isolert og kan kun åpnes med verktøy.

For Al kabel, rund og sektorformet leder, 25-50 mm², leder skal ikke avmantles.
Overgangsklemmen har dobbelt isolert Cu leder 16 mm².
Dobbeltisolert kabel - trenger ikke ytterligere isolasjon!

Enkel logistikk

Leveres i to forskjellige grunnsett - kort og lang med fasefarger.
Ta med deg et grunnsett, komplettere så med blå og gul/grønn i lengder som passer din installasjon.

Godkjent etter: EN 60998-2-3:2004 og EN 60998-1:2004
Sertifisert hos Nemko, for bruk opp til 80A
Testet for bruk i ubeskyttet miljø i hht. EN 60998-2-3: 2004 og IEC 61545:1996

Maks strømføringssevne 80A