


FDV

Målersløyfesett 3fase 10mm² KI II SVART/GRÅ/BRUN
El.nr. 1710004

Bredde (mm)	210.00
Diameter	ca 7,7 mm
Farge	Sort, grå og brun
Forpakning	1
Høyde/dia (mm)	25.00
Lengde (mm)	230.00
Omforpakning	25
Tverrsnitt	10 mm ²
Vekt (g)	820.00



Settet leveres med ledning i fargene sort, grå og brun iht. NEK400:514.3.2 og REN4001 Består av 6 kabellengder på 100cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med "NETT" og "ANLEGG". I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse. PVC/ isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. KI 5

Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe

Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	10 og 16mm ² (andre tverrsnitt på forespørsel)
Antall ledere:	Enleder
Testspenning:	2Kv/2,5Kv
	Driftsspenning Uo/U 450/750V
Temperatur område:	-5 °C til +70 °C
Leder konstruksjon:	IEC 60228 kl. 5
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Strømføringsevne:	16 mm ² /80A, 10 mm ² /63A