


FDV

STRØMPE 6,0MM SORT 10M SRG725
El.nr. 18 210 20

Forpakning	10 m
Omforpakning	250 m
Vekt (g)	20.00



Strømpen er laget av spesialbehandlet glassfibertråd, utvendig belagt med silikongummi. Strømpe for dobbeltisolering og kortslutningssikker forlegning klasse H/C (200°C) Leveres også i sett bestående av 3x5 m strømpelengde i fargene brun, hvit og sort (el. nr 18 210 50) og 4x5 m strømpelengde i fargene brun, blå, hvit og sort (el. nr 18 210 59), for merking av de enkelte fasene.

Dimensjon:	4 til 16 mm Ø
Temperaturbestandighet:	+200 °C varig (klasse H/C) +260 °C kort tid
Elektrisk gjennomslagsfasthet:	> 2,5 kV
Vegtykkelse:	0,55 til 0,8 mm
Selvslukkende:	ja
Halogenfri:	ja
Godkjenning:	UL 4kV
UV-beständig:	Ja
Oppbygning:	1. Glassfiber 2. Silikongummi
Kravet sier:	strømpen må ha tilstrekkelig mekanisk styrke, ha en gjennomslagsfasthet på minimum 2000 V. Maksimal lekkasje-strøm må ikke overstige 1 mA. - ELIS SRG 725 møter alle disse krav. Kravet gjelder fra inntaket og frem til jordfeilvarsler
Dobbelisolering:	For 16 og 25 mm ² kabel brukes en 10 mm strømpe og for 50 mm ² kabel brukes en 14 mm strømpe.
Kortslutningssikker forlegning av målersløyfe:	Godkjent for kortslutningsikker forlegning av målersløyfer, for PN 1.5 mm ² .