

ELIT AS

Jordspyd (EC000492)

ELIT JS1,5M12

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Jordspyd fra ELIT leveres med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolytisk molekylært bundet til stålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger 0,254 mm, og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspyd leveres med diameterne: 1/2" = 12,7 mm. 5/8" = 14,2 mm. 3/4" = 17,2 mm. Jordspydene oppfyller alle krav og normer gitt i KEMA 83C, NEK 440:2006 m.fl.



El.nummer: 12 403 21
Art.nummer: 30155070
GTIN nummer: 7070812000119
Dimensjon: 1500 x ø12,7mm
Materialet: Stål
Overflatebehandling: Kobberbelagt 254um
Øvrige opplysninger: Jordspyd i 1,5m lengde med pålagt >254um kobberbelegg

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres før skjøting med koniske hylser eller termittsveis

Ettersyn/kontroll

Ingen

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen

ELIT AS

HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Jordspyd (EC000492)

ELIT JS1,5M12

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Jordingsanleggets levetid

Garanti og vilkår

Ikke relevant

Fuktbestandighet

Høy. Tåler langvarlig installasjon under bakken.

Renholdsvennlighet

Ikke relevant

Øvrige opplysninger

Ingen spesielle

Se www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	HELLENVEGEN 9
Postnr. og poststed	2022 GJERDRUM
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no