




Varmekabel NUC18W/m



Nobø Varmekabel

Nordiske Varmeløsninger i Verdensklasse

Varmekabel 18W/m tilgjengelig fra 160W-2600W. Tilkoblingsspenning 230V.

NUC18W/m er en kabel som er lett å legge. Serieresistiv varmekabel med PVC kappe og 3m kald tilkoblingsende. Kabel kan benyttes i standard betonggulv og lavtbyggende gulv.

Kan brukes ute i trappeløp, gangarealer og ramper. Varmekabelen festes til armeringsnett, armeringsjern eller limes rett på ubrennbart underlag. Bruk alltid isolasjon før installasjon av varmekabel for mest mulig energieffektivitet av ditt varmesystem.

Selges gjennom din el-grossist. Varmekabel må monteres av autorisert installatør.



Varmekabel NUC18W/m

Modell	Effekt (w)	Elnr	GTIN	Resistans (Ω)	Vekt (kg)	Lengde (m)
NUC18-160W-8m	160	1009539	8590875045142	312,6-326	0,85	8,5
NUC18-260W-14m	260	1009540	8590875045159	193,1-223,6	0,9	14,5
NUC18-320W-18m	320	1009541	8590875045371	157,5-182,3	1	18,5
NUC18-420W-24m	420	1009542	8590875045388	119,2-138	1,15	24
NUC18W-520W-28m	520	1009543	8590875045395	96,6-111,8	1,25	28,4
NUC18-600W-34m	600	1009544	8590875045401	97,2-83,9	1,5	34,4
NUC18-680W-38m	680	1009545	8590875045418	73,8-85,4	1,6	37,9
NUC18-830W-46m	830	1009546	8590875045425	60,4-69,9	1,95	46,1
NUC18-1000W-57m	1000	1009547	8590875045432	50,8-58,9	2,35	57,5
NUC18-1200W-69m	1200	1009548	8590875045449	41,8-48,5	3	68,9
NUC18-1500W-83m	1500	1009549	8590875045456	33,1-38,3	3,4	83,2
NUC18-1700W-100m	1700	1009550	8590875045463	29,5-34,2	4,25	100,4
NUC18-2200W-123m	2200	1009551	8590875045470	22,8-26,4	5,25	122,7
NUC18-2600W-148m	2600	1009552	8590875045487	19,2-22,3	6,85	147,6

Tilbehør varmekabel: NTB-2R Termostat, Nobø Energi Control



Modell	Artikkelnr	Elnr	GTIN	Mål u/emb. (mm)	Mål m/emb. (mm)	Vekt emballert
Nobø NTB 2R	86000101	5422485	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g

Modell	Artikkelnr	Elnr	GTIN	Frekvens	Mål u/emb. (mm)	Mål emballert
Nobø HUB	11123610	5422451	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56