

PowerTOP Xtra IP44

- Gummigrep
- Sikker tilkobling
- Ytre strekkavlastning
- Kontaktholder for høy temperatur

CEE-plugg med kontaktholder for høy temperatur, skruetilkobling, skuemontert deksel, ytre strekkavlastning og forniklede kontakter.

Tekniske data:

Materiale

Deksel AMAPLAST®
Kontakter Messing

Tilkoblingsbart lederareal

63 A 6-16 mm²
Kapslingsklasse IP44



416-6



216-6

Typer og spesifikasjoner:

Nummer	Type	Farge	Frekvens	Maks. kabeldiam.
13101	263-4	Gul	50, 60 Hz	36 mm
13102	263-6	Blå	50, 60 Hz	36 mm
13105	363-9	Blå	50, 60 Hz	36 mm
13106	363-6	Rød	50, 60 Hz	36 mm
13106	363-7	Sort	50, 60 Hz	36 mm
13111	463-9	Blå	50, 60 Hz	36 mm
13112	463-6	Rød	50, 60 Hz	36 mm

Bestillingsinformasjon:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
13101	13101, Plugg, 263-4 IP44	1	N/A	77516
13102	13102, Plugg, 263-6, IP44	1	1504204	77517
13105	13105, Plugg, 363-9, IP44	1	1503311	77518
13106	13106, Plugg, 363-6, IP44	1	1503329	77519
13106	13106, Plugg, 363-6, IP44	1	N/A	77520
13111	13111, Plugg, 463-9, IP44	1	N/A	77521
13112	13112, Plugg, 463-6, IP44	1	1503319	77522