

ProTOP IP44

- Skruetilkobling
- Hurtigmontert deksel
- Høy tåleevne

CEE-plugg med skruetilkobling og hurtigmontert deksel. Strekkavlastning, strupe-nippel og bøyingsbeskyttelse integrert i kabelinnføringen. PVC-, halogen- og kadmiumfrie.

Tekniske data:

Materiale

Deksel	AMAPLAST®
Kontakter	Messing

Tilkoblingsbart lederareal

16 A	1–2,5 mm ²
32 A	2,5–6 mm ²
Kapslingsklasse	IP44

Typer og spesifikasjoner:

Nummer	Type	Farge	Frekvens	Maks. kabeldiam.
147A	216-4	Gul	50, 60 Hz	14,5 mm
148A	216-6	Blå	50, 60 Hz	14,5 mm
149A	216-9	Rød	50, 60 Hz	14,5 mm
151A	316-9	Blå	50, 60 Hz	16 mm
152A	316-6	Rød	50, 60 Hz	16 mm
153A	316-7	Sort	50, 60 Hz	16 mm
13A	416-6	Rød	50, 60 Hz	16 mm
159	232-4	Gul	50, 60 Hz	22 mm
160	232-6	Blå	50, 60 Hz	22 mm
163	332-9	Blå	50, 60 Hz	22 mm
164	332-6	Rød	50, 60 Hz	22 mm
165	332-7	Sort	50, 60 Hz	22 mm
14A	432-6	Rød	50, 60 Hz	22 mm



416-6



216-6

Bestillingsinformasjon:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
147A	147A, Plugg, 216-4, IP44	1	N/A	78525
148A	148A, Plugg, 216-6, IP44	1	1503300	78526
149A	149A, Plugg, 216-9, IP44	1	N/A	78527
151A	151A, Plugg, 316-9, IP44	1	1503303	78529
152A	152A, Plugg, 316-6, IP44	1	1503315	78530
153A	153A, Plugg, 316-7, IP44	1	N/A	78531
13A	13A, Plugg, 416-6, IP44	1	1503317	78503
159	159, Plugg, 232-4, IP44	1	N/A	75972
160	160, Plugg, 232-6, IP44	1	1503302	75973
163	163, Plugg, 332-9, IP44	1	1503304	75974
164	164, Plugg, 332-6, IP44	1	1503316	75975
165	165, Plugg, 332-7, IP44	1	N/A	75976
14A	14A, Plugg, 432-6, IP44	1	1503318	78528