

ProTOP IP44

- Skruetilkobling
- Hurtigmontert deksel
- Høy tåleevne

CEE-skjøteuttak med skruetilkobling og hurtigmontert deksel. Strekkavlastning, strupenippel og bøyingsbeskyttelse integrert i kabelinnføringen. PVC-, halogen- og kadmiutfri.

Tekniske data

Materiale

Deksel AMAPLAST®

Kontakter Messing

Tilkoblingsbart lederareal

16A 1–2,5 mm²

32A 2,5–6 mm²

Kapslingsklasse IP44

Typer og spesifikasjoner

Nummer	Type	Farge	Frekvens	Maks. kabeldiam.
179A	216-4	Gul	50, 60 Hz	16 mm
180A	216-6	Blå	50, 60 Hz	16 mm
181A	216-9	Rød	50, 60 Hz	16 mm
193A	316-9	Blå	50, 60 Hz	16 mm
194A	316-6	Rød	50, 60 Hz	16 mm
195A	316-7	Svart	50, 60 Hz	16 mm
15A	416-6	Rød	50, 60 Hz	16 mm
121	232-4	Gul	50, 60 Hz	22 mm
122	232-6	Blå	50, 60 Hz	22 mm
125	332-9	Blå	50, 60 Hz	22 mm
126	332-6	Rød	50, 60 Hz	22 mm
127	332-7	Svart	50, 60 Hz	22 mm
16A	432-6	Rød	50, 60 Hz	22 mm



416-6



216-6

Bestillingsinformasjon

Benevnelse	Type	Forp	El-nummer	Best nr
179A	16A3P 4H110V skjøteuttak ProTOP II IP44	10		78534
180A	SKJØTEK 216-6 230V 16A IP44	10	1503331	78535
181A	16A3P 9H400V skjøteuttak ProTOP II IP44	10		78537
193A	SKJØTEK 316-9 230V 16A IP44	10	1503336	78541
194A	Skjøtekontakt 3 pol + jord 16A	10	1503398	78542
195A	16A4P 7H500V skjøteuttak ProTOP II IP44	10	E1959309	78543
15A	SKJØTEK 416-6 400V 16A IP44	10	1503344	78532
121	32A3P 4H110V skjøteuttak ProTOP II IP44	10		75957
122	SKJØTEK 232-6 230V 32A IP44	10	1503332	75958
125	SKJØTEK 332-9 230V 32A IP44	10	1503337	75960
126	32A4P 6H400V Skj.kon.ProTOP II	10	1503472	75961
127	32A4P 7H500V skjøteuttak ProTOP II IP44	10	E1959319	75962
16A	SKJØTEK 432-6 400V 32A IP44	10	1503345	78533