

Utenpåliggende inntak IP44

- Kabelinnføring fra oversiden
- Skruetilkobling

Utenpåliggende CEE-inntak med skruetilkobling, kabelinnføring fra oversiden.

Tekniske data:

Materiale

Deksel	AMAPLAST®
Kontakter	Messing

Tilkoblingsbart lederareal

16 A	1–4 mm ²
32 A	2,5–6 mm ²
Kapslingsklasse	IP44

Typer og spesifikasjoner:

Nummer	Type	Farge	Frekvens	Nippel.
843	216-4	Gul	50, 60 Hz	M20
844	216-6	Blå	50, 60 Hz	M20
800	316-6	Rød	50, 60 Hz	M25
801	416-6	Rød	50, 60 Hz	M25
802	232-6	Blå	50, 60 Hz	M25
803	332-6	Rød	50, 60 Hz	M25
804	432-6	Rød	50, 60 Hz	M32
846	216-4	Gul	50, 60 Hz	M20
847	216-6	Blå	50, 60 Hz	M20

Bestillingsinformasjon:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
843	843, Veggmont.app.inn. 216-4, IP44	1	N/A	76233
844	844, Veggmont.app.inn. 216-6, IP44	1	1503376	76234
800	800, Veggmont.app.inn. 316-6, IP44	1	1504520	76203
801	801, Veggmont.app.inn. 416-6, IP44	1	1503384	76204
802	802, Veggmont.app.inn. 232-6, IP44	1	1503703	76205
803	803, Veggmont.app.inn. 332-6, IP44	1	N/A	76206
804	804, Veggmont.app.inn. 432-6, IP44	1	1503704	76207
Med beskyttelseslokk:				
846	846, Veggmont.app.inn. 216-4, IP44	1	N/A	75973
847	847, Veggmont.app.inn. 216-6, IP44	1	1503377	75974

Tilbehør:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
41482	41482, Beskyttelseslokk 16A3P	1	N/A	77885
41489	41489, Beskyttelseslokk 16A4-5P	1	N/A	77886



216-6



216-6 (med lokk)



416-6



Løst beskyttelseslokk