

PowerTOP Xtra IP44

- Gummigrep
- Sikker tilkobling
- Ytre strekkavlastning
- Kontaktholder for høy temperatur

CEE-skjøteuttak med kontaktholder for høy temperatur, skruetilkobling, skuemontert deksel, ytre strekkavlastning og forniklede kontakter.

Tekniske data:

Materiale

Deksel	AMAPLAST®
Kontakter	Forniklet messing

Tilkoblingsbart lederareal

63 A	6–16 mm ²
Kapslingsklasse	IP44

Typer og spesifikasjoner:

Nummer	Type	Farge	Frekvens	Maks. kabeldiam.
14101	263-4	Gul	50, 60 Hz	36 mm
14102	263-6	Blå	50, 60 Hz	36 mm
14105	363-9	Blå	50, 60 Hz	36 mm
14106	363-6	Rød	50, 60 Hz	36 mm
14107	363-7	Sort	50, 60 Hz	36 mm
14111	463-9	Blå	50, 60 Hz	36 mm
14112	463-6	Rød	50, 60 Hz	36 mm



463-6



263-6

Bestillingsinformasjon:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
14101	14101, Skjøtekont. 263-4, IP44	1	N/A	77555
14102	14102, Skjøtekont. 263-6, IP44	1	1504210	77556
14105	14105, Skjøtekont. 363-9, IP44	1	1503340	77557
14106	14106, Skjøtekont. 363-6, IP44	1	1503491	77558
14107	14107, Skjøtekont. 363-7, IP44	1	N/A	77559
14111	14111, Skjøtekont. 463-9, IP44	1	N/A	77560
14112	14112, Skjøtekont. 463-6, IP44	1	1503492	77561