


Grenstav DA 200 enkel



DA 200 finnes i tre ulike varianter:

- Med klemmeteknikk (K) for innfesting mellom gulv og himlingsprofil.
- Med spennfeste (S) for innfesting mellom gulv og tak.
- Og frittstående (F) med fleksibel slange og tung fot.
- Stavene er utrustet med vater og spennfeste for raskt å kunne rettes inn og fikseres.

Uttak:

- System Ecoline med 2 og 3-veis uttak med klick-in-funksjon i halogenfri plast. Mates med vanlig kabel eller ferdig montert kabel.
- Til tele/datauttak benyttes en universalboks med senterbrikker for AMP/Keystone, Lexcom, Nexans, Avaya, IBM/AC/R&M og IBM/GFP Port.

Standardfarge:

Naturelokst aluminium (ALU) og polarhvit (RAL 9010).
Spesialfarger på forespørsel

Materiale:

Stav i aluminium med bunndel i polyamid. Spennhåndtak i forsinket stål og tung fot i støpejern.




DAS802500-ALU

Produkt	Beskrivelse	Høyde i (m)	Forpkn.	El.nr	Ref.nr
DA 200 med spennfeste   NYHET	Enkel profil (68x98)	2,5 - 2,8	1	12 006 00	DAS802500-ALU
	Inkl. spennfeste, skillevegg, vater, rosett		1	12 006 01	DAS802500-9010
	for takgjennomføring og jordingsdetaljer.	2,8 - 3,1	1	12 006 02	DAS802800-ALU
	I naturelokst aluminium (ALU) alt.		1	12 006 03	DAS802800-9010
	Polarhvit (9010)	3,1 - 3,4	1	12 006 04	DAS803100-ALU
			1	12 006 05	DAS803100-9010
		3,4 - 3,7	1	12 006 06	DAS803400-ALU
			1	12 006 07	DAS803400-9010
DA 200 med klemmefeste   NYHET	Enkel profil (68x98)	2,8	1	12 006 08	DAK802800-ALU
	Inkl. klemmefeste, skillevegg, vater, rosett for takgjennomføring og jordingsdetaljer.		1	12 006 09	DAK802800-9010
	I naturelokst aluminium (ALU) alt.	3,4	1	12 006 10	DAK803400-ALU
	Polarhvit (9010)		1	12 006 11	DAK803400-9010
DA 200 med fleksibel slange   NYHET	Enkel profil (68x98)	2,0	1	12 006 12	DAF802000-ALU
	inkl. fleksibel slange (2,0m), skillevegg, og jordingsdetaljer.		1	12 006 13	DAF802000-9010
	I naturelokst aluminium (ALU) alt. Polarhvit (9010)				
	OBS! Tung fot bestilles separat				



Tilbehør for DA 200 enkel



DAFF2000-7021

Produkt	Beskrivelse	Forpkn.	El.nr	Ref.nr
Klemmefeste	Galvanisert stål	1	12 006 33	L5310
Rosett	For takgjennomføring	1	12 006 35	DAC80-7021
Tung fot for DA 200 med fleksibel slange	Tung fot i støpejern	1	12 006 36	DAFF2000-7021
	vekt: 15 kg størrelse: 300x300x26 mm	1	12 006 37	DAFF2000-7035
Jordingssett for DA 200	For godkjent overledning	1	12 006 34	L5805