

Installasjonssystem for kontorløsninger

Uttakssystem for arbeidsplassen

- Uttaksenheter for kraft og data
- Patchledning med fremragende overføringsegenskap med RJ45 plugg i henhold til IEC/ISO 60603-7 spesifikasjon i henhold til ISO/IEC 11801 Del 1:1

Farge:
Skallprofil Aluminium
natureloksert
Uttak antrasitt

Materiale: Kunststoff,
Aluminium



G7068



G7045



G7045



G7045

Produkt	Beskrivelse	Lengde	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr.
Uttaksenhet	3 stikkontakter 1 feste 3 m fastmontert tilf. ledning	1		12 174 00	G7067 ELN
	1 Stikkontakt varig strøm, 1 bryter, 4 stikkontakter, 2 fester, 3 mtr fastmontert tilf. ledning	1		12 174 01	G7068 ELN
	1 Stikkontakt, varig strøm, 1 bryter, 4 stikkontakter, 1 2xRJ45 kat. 5 (patch/patch) 2 fester, 3 m fastmontert tilførsels- ledning	1		12 174 02	G7069 ELN
Uttaksenhet for konferansebord	3 stikkontakter	1		12 174 03	G7043 LAN
	2 Stikkontakter 1 2x RJ45 kat. 5 (patch/patch)	1		12 174 04	G7044 LAN
	3 Stikkontakter 1 2x RJ45, kat.5 (patch/patch)	1		12 174 05	G7045 LAN
Hullsag	ø 102 mm, for uttaksenhet	1		12 174 06	G7059
RJ45 Patchkabel F / UTP Kat. 5e (100 MHz)	Oppbygging:	350	1	12 174 07	G8316
	Li-2Y(ST)Y resp. LSZH	500	1	12 174 08	G8303
	4 x 2 x AWG 26/7	1000	1	12 174 09	G8304
	Skjerming:	2000	1	12 174 10	G8300
	Innvendig ledende	3000	1	12 174 11	G8301
	Alu-folie	5000	1	12 174 12	G8302
		7500	1	12 174 13	G8305
		10000	1	12 174 14	G8306
		12500	1	12 174 15	G8307