


Q-ties, Polyamid 6.6 (PA66),
naturell og sort

Mont. verktøy	Tallkode
MK3SP	1
MK3PNSP2, MK7P	2
MK7	3
MK7HT	4
MK20	5
MK6	6
MK9P, MK6PN	7
MK9	8
MK9HT	9
MK21	10

For detaljert informasjon om monteringsverktøy, se side 15.



Det mest iøynefallende er det åpne låsehodet.



Q-ties buntebånd.

Materialdata	
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Farge	Nat. (NA), Sort (BK)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 V2



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Min. strekkfasthet (N)	Materiale	Farge	Mont. verktøy
Polyamid 6.6 (PA66)									
109-00001	13 487 00	Q18R	105	2,6	24,0	80	PA66	Nat. (NA)	1-5
109-00004	13 487 01	Q18I	155	2,6	40,0	80	PA66	Nat. (NA)	1-5
109-00007	13 487 02	Q18L	195	2,6	50,0	80	PA66	Nat. (NA)	1-5
109-00010	13 487 03	Q30R	160	3,6	38,0	130	PA66	Nat. (NA)	1-5
109-00012	13 487 04	Q30L	200	3,6	50,0	130	PA66	Nat. (NA)	1-5
109-00014	13 487 05	Q30LR	250	3,6	65,0	130	PA66	Nat. (NA)	1-5
109-00018	13 487 07	Q50R	210	4,7	50,0	220	PA66	Nat. (NA)	1-10
109-00020	13 487 08	Q50I	290	4,7	75,0	220	PA66	Nat. (NA)	1-10
109-00022	13 487 09	Q50L	410	4,7	110,0	220	PA66	Nat. (NA)	1-10
109-00024	13 487 10	Q120I	300	7,7	70,0	530	PA66	Nat. (NA)	6-10
109-00026	13 487 11	Q120R	420	7,7	110,0	530	PA66	Nat. (NA)	6-10
109-00028	13 487 12	Q120M	520	7,7	145,0	530	PA66	Nat. (NA)	6-10
109-00030	–	Q18R	105	2,6	24,0	80	PA66	Sort (BK)	1-5
109-00033	–	Q18I	155	2,6	40,0	80	PA66	Sort (BK)	1-5
109-00036	–	Q18L	195	2,6	50,0	80	PA66	Sort (BK)	1-5
109-00039	–	Q30R	160	3,6	38,0	130	PA66	Sort (BK)	1-5
109-00041	–	Q30L	200	3,6	50,0	130	PA66	Sort (BK)	1-5
109-00043	–	Q30LR	250	3,6	65,0	130	PA66	Sort (BK)	1-5
109-00047	–	Q50R	210	4,7	50,0	220	PA66	Sort (BK)	1-10
109-00049	–	Q50I	290	4,7	75,0	220	PA66	Sort (BK)	1-10
109-00051	–	Q50L	410	4,7	110,0	220	PA66	Sort (BK)	1-10
109-00053	–	Q120I	300	7,7	70,0	530	PA66	Sort (BK)	6-10
109-00055	–	Q120R	420	7,7	110,0	530	PA66	Sort (BK)	6-10
109-00057	–	Q120M	520	7,7	145,0	530	PA66	Sort (BK)	6-10

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.