

Serie T og LK, farge sort

Egenskaper og fordeler

Buntebånd serie T og LK har innvendige riller for sikkert grep om kabler, rør eller slanger. Båndene monteres meget enkelt for hånd. Låsehodet er konstruert med tanke på høy bruddstyrke samtidig som båndet skal være lett å stramme. Enden på båndet er lett buet for enkel innføring i låsehodet.

Naturelle bånd benyttes innendørs, for utendørs montasje anbefales sorte bånd. Som tilbehør leveres luftdrevne- eller manuelle stramme/kutte-verktøy.

Bruksområde

For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.



Buntebåndene i T-serien er perfekte til bunting og sikring av kabler og ledninger. Benyttes til mange forskjellige formål og leveres i en rekke forskjellige farger og materialer.

Materialdata

Materiale	Polyamid 6.6 slagfast (PA66HIR)
Driftstemperatur	-40°C til +80°C varig, (+105°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 HB



Materialdata

Materiale	Polyamid 6.6 UV-beständig (PA66W)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 V2



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Min. strekkfasthet (N)	Materiale	Pakn.
111-01960	13 450 35	T18R	Sort (BK)	100	2,5	22,0	80	PA66W	100
111-02360	13 447 80	T18I	Sort (BK)	140	2,5	35,0	80	PA66W	100
111-02010	13 450 36	T18L	Sort (BK)	205	2,5	55,0	80	PA66	100
111-02500	13 447 82	T25L	Sort (BK)	240	2,8	65,0	110	PA66	100
111-03011	13 450 37	T30R	Sort (BK)	150	3,5	35,0	135	PA66	100
111-03410	13 450 38	T30L	Sort (BK)	190,0	3,5	50,0	135	PA66	100
111-03500	13 447 84	T30LL	Sort (BK)	290,0	3,5	80,0	135	PA66	100
111-04890	13 450 39	T50R	Sort (BK)	200	4,6	50,0	225	PA66HIR(S)	100
111-06200	13 480 10	T50M	Sort (BK)	245,0	4,6	65,0	225	PA66	100
111-05210	13 447 87	T50I	Sort (BK)	300	4,6	85,0	225	PA66	100
111-05441	13 450 40	T50L	Sort (BK)	390	4,6	110	225	PA66HIR(S)	100
111-12032	13 450 41	T120R(E)	Sort (BK)	380	7,6	100	535	PA66HIR(S)	100
111-12230	13 447 89	T120I	Sort (BK)	300	7,6	80,0	535	PA66W	100
111-12610	13 450 42	T120M	Sort (BK)	460	7,6	130	535	PA66	100
111-12402	13 447 91	T120L	Sort (BK)	760	7,6	225	535	PA66HIR(S)	50
111-15200	13 447 92	T150R(U)	Sort (BK)	390	8,8	105	780	PA66	25
111-15660	13 447 93	T150M	Sort (BK)	530	8,9	150	780	PA66W	25
111-15401	13 447 94	T150L	Sort (BK)	820	8,8	245	780	PA66W	25
111-15500	13 447 95	T150XL	Sort (BK)	1095	8,9	330	780	PA66	25
111-00127	13 450 45	LK2A	Sort (BK)	270	4,6	73,0	225	PA66HIR(S)	100
111-60501	13 450 48	LK5	Sort (BK)	535	13,2	150	1115	PA66HIR(S)	50

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Godkjenninger, for detaljert info, se vår hovedkatalog.