

Borrelåsband serie TEXTIE®

Egenskaper og fordeler

Raske og enkle i bruk, uten behov for verktøy, ikke noe svinn, korrosjonsfrie, motstandsdyktige mot aldring og kan benyttes igjen og igjen.

Forskjellige fargevariasjoner er tilgjengelig for å forenkle merking av flere kabelbunter.

Ettersom kabler med meget tynn og myk isolasjon blir mer og mer vanlig, øker behovet for en „myk“ buntemetode. TEXTIEs er ideelle til bruk på telefonkabler, optiske fibre og nettverkskabler opp til Klasse 6. Også ideelle til bruk i midlertidige installasjoner som f.eks teaterscener, konstruksjon eller prototypeproduksjon av kabelmatter.



Da TEXTIE® leveres i et stort utvalg farger, er disse båndene ideelle også til kabelmerking.

Materialdata	
Materiale løkke	Polyamid (PA)
Materiale krok	Polyetylen (PE)
Driftstemperatur	-20°C til +75°C

Typebetegnelse og tekniske data


Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Materiale løkke	Materiale krok	Pakn.
130-00012	13 451 14	TEXTIE® S	Sort (BK)	150	12,5	45,0	PA	PE	10
130-00013	13 451 15	TEXTIE® M	Sort (BK)	200	12,5	60,0	PA	PE	10
130-00014	13 451 16	TEXTIE® M	Rød (RD)	200	12,5	60,0	PA	PE	10
130-00016	13 451 18	TEXTIE® M	Gul (YE)	200	12,5	60,0	PA	PE	10
130-00017	13 451 20	TEXTIE® M	Grønn (GN)	200	12,5	60,0	PA	PE	10
130-00018	13 451 19	TEXTIE® M	Blå (BU)	200	12,5	60,0	PA	PE	10
130-00019	13 451 21	TEXTIE® L	Sort (BK)	330	12,5	100	PA	PE	10
130-00021	13 451 11	TEXTIE® M	Hvit (WH)	200	12,5	60,0	PA	PE	10
130-00020	13 451 22	TEXTIE® 5M	Sort (BK)	5000	12,5	–	PA	PE	1
130-00022	13 451 23	TEXTIE® 25M	Sort (BK)	25000	13,0	–	PA	PE	1

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Serie RT, RELK, RLT åpningsbare

Egenskaper og fordeler

Disse åpningsbare båndene er ideelle i midlertidige installasjoner og/eller i installasjoner hvor det er påkrevet at de fjernes igjen, f.eks. teatere, utendørs-arrangementer og liknende.



Serie RT, RELK, RLT

Materialdata	
Materiale	Polyamid 6.6 UV-bestendig (PA66W)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 V2



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Min. strekkfasthet (N)	Materiale	Pakn.
111-70110	13 480 06	RLT150	Sort (BK)	770	8,9	225	670	PA66	50
115-41300	13 448 05	RT250R	Sort (BK)	515	12,5	127	1115	PA66	25
115-41503	13 448 08	RT250L	Sort (BK)	889	12,5	254	1115	PA66W	25

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Godkjenninger, for detaljert info, se vår hovedkatalog.