



DK-koblingsbokser for beskyttet installasjon

**Kabelinnføring via integrert elastisk tetningsmembran
eller metriske knockouts**

FDV-dokumentasjon

HellermannTyton

Tif. 23 17 47 00



med/uten klemmer for kobberleder

Utførelse	Type	El.-Nr.
 1,5-2,5 mm ²	DK 0202 G 93x93x62	12 703 00
	DK 0402 G 104x104x70	12 703 01
1,5-4 mm ²	DK 0404 G 104x104x70	12 703 02
	DK 0604 G 130x130x77	12 703 03
2,5-6 mm ²	DK 0606 G 130x130x77	12 703 04
	DK 1006 G 180x130x77	12 703 05
4-10 mm ²	DK 1010 G 180x130x77	12 703 06
	DK 1610 G 210x155x92	12 703 07
10-16 mm ²	DK 1616 G 210x155x92	12 703 08
10-25 mm ²	DK 2525 G 255x205x112	12 703 09
16-35 mm ²	DK 3535 G 295x225x122	12 703 10
uten klemmer	DK 5054 G 355x255x122	12 703 11
	DK 5055 G 355x255x122	12 703 12
	DK 0200 G 93x93x62	12 703 13
	DK 0400 G 104x104x70	12 703 14
	DK 0600 G 130x130x77	12 703 15
	DK 1000 G 180x130x77	12 703 16
	DK 1600 G 210x155x92	12 703 17
	DK 2500 G 255x205x112	12 703 18
	DK 3500 G 295x225x122	12 703 19
	DK 5000 G 355x255x122	12 703 20

med klemmer til hoved- ledningsforgrening for kobberleder

Utførelse	Type	El.-Nr.
 6 - 25 mm ²	DK 2524 S 255x205x112	-
6 - 25 mm ²	DK 3525 S 295x225x122	-
6 - 35 mm ²	DK 3534 S 295x225x122	-
6 - 35 mm ²	DK 5035 S 355x255x122	-

med koblingsstykke for aluminiums- og kobberleder

Utførelse	Type	El.-Nr.
 1,5-2,5 mm ²	DK 0402 A 104x104x70	-
1,5-4 mm ²	DK 0604 A 130x130x77	-
6-16 mm ²	DK 2516 A 255x205x112	12 703 30
1,5-50 mm ²	KF 3550 A 295x225x122	12 703 31
1,5-50 mm ²	KF 5050 A 355x255x122	12 703 32

for strømkretser til sikkerhetsbelysning

Utførelse	Type	El.-Nr.
 uten klemmer	DK 0200 R 93x93x62	-
1,5-2,5 mm ²	DK 0202 R 93x93x62	-
	DK 0402 R 104x104x70	-
uten klemmer	DK 0400 R 104x104x70	-
1,5-4 mm ²	DK 0404 R 104x104x70	-
	DK 0604 R 130x130x77	-

med rekkeklemmer for aluminiums- og kobberleder

Utførelse	Type	El.-Nr.
 1,5-2,5 mm ² 3 rekkeklemmer	RK 0203 T 93x93x62	12 703 21
1,5-2,5 mm ² 5 rekkeklemmer	RK 0205 T 93x93x62	12 703 22
1,5-2,5 mm ² 7 rekkeklemmer	RK 0207 T 93x93x62	12 703 23
1,5-4 mm ² 5 rekkeklemmer	RK 0405 T 104x104x70	12 703 24
1,5-4 mm ² 10 rekkeklemmer	RK 0610 T 130x130x77	12 703 25
1,5-4 mm ² 12 rekkeklemmer	RK 0612 T 130x130x77	12 703 26
1,5-4 mm ² 14 rekkeklemmer	RK 0614 T 130x130x77	12 703 27
1,5-4 mm ² 19 rekkeklemmer	RK 1019 T 180x130x77	12 703 28
1,5-4 mm ² 24 rekkeklemmer	RK 1024 T 180x130x77	12 703 29

FDV-dokumentasjon

HellermannTyton

Tlf. 23 17 47 00

Systemegenskaper

- Utstyrt med elastiske tetningsmembraner for beskyttelse av kabelinnføring
- Flertrinns membraner for kabelgjennomføringer i forskjellige størrelser
- Kapslingsgrad: IP 66

- Kapslingsmateriale: Polypropylen eller polykarbonat
- Brannmotstand: Glødetrådprøving iht. IEC 60695-2-11: 750 °C, flammehemmende, selvslukkende
- Farge: Grå, RAL 7035