

D STICK 15 W/827 220...240 V B22d

OSRAM DULUX STICK | Integrert kompaktlysrør i rørform



Bruksområder

- Private og profesjonelle miljøer med høy kvalitet
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i lukkede og ventilerte armaturer

Produktfordeler

- Ypperlig pris/ytelse-forhold
- Fantastisk utvalg av lysfarger

Produktegenskaper

- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant fargerenhet
- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t



Teknisk data


Elektriske data

Nominell effekt	15,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	15,00 W
Nominell spenning	220...240 V

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	900 lm
Angitt lysytelse	900 lm
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge	827
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80

Mål og vekt



Maximum diameter	43,0 mm
Total lengde	133,0 mm
Produktvekt	70,00 g

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	B22d
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,9 mg
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja

Sertifikater og standarder

Produkt datablad

Energy efficiency class	A
Energy consumption	15 kWh/1000h
Rengjøringsinstruks i tilfelle brekkasje	What to do if a lamp containing mercury breaks?

Sikkerhetsråd

Dersom lampen knuser: www.ledvance.com/brokenlamp
Ikke for bruk med eksterne dimmere eller elektroniske brytere

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899952249	D STICK 15 W/827 220...240 V B22d	NO: VS 6	158 mm x 141 mm x 200 mm	4.46 dm ³	529.00 g
4052899952256	D STICK 15 W/827 220...240 V B22d	NO: VS 10	235 mm x 98 mm x 155 mm	3.57 dm ³	915.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.