

## L 18 W/827

LUMILUX T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel



### Bruksområder

- Offentlige bygninger
- Kontorbelysning
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Gatebelysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

### Produktfordeler

- Dokumentert lampeteknologi
- God økonomi takket være høy virkningsgrad
- Tilgjengelig i mange forskjellige lysfarger (2700...8000 K) for forskjellige bruksområder

### Produktegenskaper

- Veldig god lumenvedlikehold: 90 % gjennom hele lampelevetid
- God fargegjengivelsesgruppe: 1B ( $R_a$ : 80...89)
- Dimbar
- Toppkvalitets trebånds fosfor: LUMILUX



## Teknisk data


### Elektriske data

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nominell effekt                          | 18,00 W                                                   |
| Angitt lysutbytte (High Frequency data 2 | Under clarification by authority and standardization body |
| Angitt lysutbytte (normal drift)         | 75 lm/W                                                   |
| Konstruksjonseffekt (watt)               | 18,00 W                                                   |

### Photometrical data

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Fargegjengivelsesindeks Ra   | ≥80             |
| Angitt lysytelse             | 1350 lm         |
| Lysstrøm ved 25 ° C          | 1350 lm         |
| Lysfarge                     | 827             |
| Fargetemperatur              | 2700 K          |
| Nominell lysytelse (lumen)   | 1350 lm         |
| Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1 | LUMILUX INTERNA |
| Rated LLMF at 2,000 h        | 0,96            |
| Rated LLMF at 4,000 h        | 0,94            |
| Rated LLMF at 6,000 h        | 0,93            |
| Rated LLMF at 8,000 h        | 0,91            |
| Rated LLMF at 12,000 h       | 0,91            |
| Rated LLMF at 16,000 h       | 0,90            |
| Rated LLMF at 20,000 h       | 0,89            |

### Mål og vekt



|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Rørdiameter                            | 26 mm     |
| Lengde                                 | 590,0 mm  |
| Lengde med sokkel uten pins/tilkopling | 590,00 mm |

## Produkt datablad

|                  |         |
|------------------|---------|
| Diameter         | 26,0 mm |
| Maximum diameter | 26,0 mm |

### Temperatures & operating conditions

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Rated ambient temp.w.max.luminous flux | 25,0 °C |
|----------------------------------------|---------|

### Levetid

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Service levetid                 | 18000 h <sup>1)</sup> |
| Levetid                         | 20000 h <sup>1)</sup> |
| Angitt utfallsfaktor pr 2000 t  | 0,99                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 4000 t  | 0,99                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 6000 t  | 0,99                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 8000 t  | 0,99                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 12000 t | 0,99                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 16000 t | 0,90                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 20000 t | 0,50                  |
| Driftsmodus LLMF / LSF          | HF                    |
| Angitt levetid på lampen        | 20000 h               |
| Nominell levetid på lampen      | 20000 h               |

<sup>1)</sup> Med forvarmet ECG

### Ytterligere produktdata

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse)      | G13    |
| Lyskildens kvikksølvinnhold       | 2,3 mg |
| Appropriate disposal acc. to WEEE | Ja     |

### Egenskaper


|                         |    |
|-------------------------|----|
| Dimbar                  | Ja |
| Egnet for innendørsbruk | Ja |

### Sertifikater og standarder

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Energy efficiency class | A            |
| Energy consumption      | 22 kWh/1000h |

## Lysfordeling

---



---

Spectral power distribution

---

## Systemgaranti


OSRAM-system+garanti i kombinasjon med OSRAM ECG-er

---

## Sikkerhetsråd

Dersom lampen knuser: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

## Produkt datablad



Circuit diagram

### Logistikk data

| Product kode  | Produkt beskrivelse | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                 | Brutto vekt |
|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4050300325675 | L 18 W/827          | NO: VS<br>10                  | 677 mm x 80 mm x<br>177 mm            | 9.59 dm <sup>3</sup>  | 1381.40 g   |
| 4050300517834 | L 18 W/827          | NO: VS<br>25                  | 534 mm x 245 mm x<br>145 mm           | 18.97 dm <sup>3</sup> | 2625.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Referanser / Lenker

For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besø

► [www.ledvance.com/system-guarantee](http://www.ledvance.com/system-guarantee)

For mer informasjon om QUICKTRONIC elektronisk forkobling gå til

► [www.ledvance.com/quicktronic](http://www.ledvance.com/quicktronic)

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

## L 18 W/827

LUMILUX T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel

| Produktnavn | Produktnavn ECG          | EAN           | Nominal wattage + Power loss | Nominell strøm | Lysstrøm ved 35 ° C | Antall belysningsutganger |
|-------------|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| L 18 W/827  | QT 1x18 DIM              | 4008321645647 | 18.90 W                      | 0.08 A         | 1350 lm             | 1                         |
|             | QT 2x18 DIM              | 4008321645852 | 37.70 W                      | 0.17 A         | 1350 lm             | 2                         |
|             | QT-ECO 1x18-24/220-240 L | 4050300660417 | 19.00 W                      | 0.14 A         | 1250 lm             | 1                         |
|             | QT-ECO 1x18-24/220-240 S | 4050300638560 | 19.00 W                      | 0.14 A         | 1250 lm             | 1                         |
|             | QT-FIT 5/8 1x18-39       | 4008321873927 | 21.00 W                      | 0.10 A         | 1350 lm             | 1                         |
|             | QT-FIT 5/8 2x18-39       | 4008321873903 | 39.00 W                      | 0.17 A         | 1350 lm             | 2                         |
|             | QT-FIT8 1x18             | 4008321294180 | 19.00 W                      | 0.09 A         | 1350 lm             | 1                         |
|             | QT-FIT8 2x18             | 4008321294241 | 36.00 W                      | 0.16 A         | 1350 lm             | 2                         |
|             | QT-FIT8 3x18, 4x18       | 4008321294302 | 54.00 W                      | 0.25 A         | 1350 lm             | 3                         |
|             | QT-FIT8 3x18, 4x18       | 4008321294302 | 74.00 W                      | 0.33 A         | 1350 lm             | 4                         |
|             | QTi 1x14/24/21/39 GII    | 4008321383334 | 19.00 W                      | 0.09 A         | 1350 lm             | 1                         |
|             | QTi 1x18 DIM             | 4050300870601 | 19.00 W                      | 0.08 A         | 1350 lm             | 1                         |
|             | QTi 2x14/24/21/39 GII    | 4008321383396 | 37.00 W                      | 0.17 A         | 1350 lm             | 2                         |
|             | QTi 3x18 DIM             | 4008321069931 | 53.60 W                      | 0.24 A         | 1350 lm             | 3                         |
|             | QTi 4x18 DIM             | 4008321070012 | 69.30 W                      | 0.31 A         | 1350 lm             | 4                         |
|             | QTi DALI 1x18 DIM        | 4050300870403 | 18.30 W                      | 0.08 A         | 1350 lm             | 1                         |
|             | QTi DALI 2x18 DIM        | 4050300870526 | 36.50 W                      | 0.16 A         | 1350 lm             | 2                         |
|             | QTi DALI 3x18 DIM        | 4008321069979 | 53.60 W                      | 0.24 A         | 1350 lm             | 3                         |

## Produkt datablad

| Produktnavn | Produktnavn ECG     | EAN           | Nominal wattage + Power loss | Nominell strøm | Lysstrøm ved 35 ° C | Antall belysningsutganger |
|-------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
|             | QTi DALI 4x18 DIM   | 4008321070050 | 69.30 W                      | 0.31 A         | 1350 lm             | 4                         |
|             | QTP8 3x18, 4x18     |               | 56.00 W                      | 0.26 A         |                     | 3                         |
|             | QTP8 3x18, 4x18     |               | 73.00 W                      | 0.32 A         |                     | 4                         |
|             | QTP8 3x18, 4x18     |               | 56.00 W                      | 0.26 A         | 1300 lm             | 3                         |
|             | QTP8 3x18, 4x18     |               | 73.00 W                      | 0.32 A         | 1300 lm             | 4                         |
|             | QTP-DL 1x18-24      | 4008321117861 | 18.00 W                      | 0.09 A         | 1300 lm             | 1                         |
|             | QTP-DL 2x18-24      | 4008321117885 | 37.00 W                      | 0.17 A         | 1300 lm             | 2                         |
|             | QTP-M 1x26-42       | 4008321329134 | 19.00 W                      | 0.10 A         | 1350 lm             | 1                         |
|             | QTP-M 2x26-32       | 4008321329158 | 36.00 W                      | 0.17 A         | 1350 lm             | 2                         |
|             | QTP-OPTIMAL 1x18-40 | 4008321873743 | 20.00 W                      | 0.10 A         | 1350 lm             | 1                         |
|             | QTP-OPTIMAL 2x18-40 | 4008321873767 | 39.00 W                      | 0.17 A         | 1350 lm             | 2                         |
|             | QTz8 1x18           | 4008321863263 | 20.00 W                      | 0.09 A         | 1350 lm             | 1                         |
|             | QTz8 2x18           | 4008321863300 | 23.00 W                      | 0.09 A         | 1350 lm             | 2                         |
|             | QTz8 3x18           | 4008321863348 | 54.00 W                      | 0.25 A         | 1350 lm             | 3                         |
|             | QTz8 4x18           | 4008321863362 | 54.00 W                      | 0.25 A         | 1350 lm             | 4                         |

| Produktnavn | Produktnavn ECG          | EAN           | EEI – Energimerke |
|-------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| L 18 W/827  | QT 1x18 DIM              | 4008321645647 |                   |
|             | QT 2x18 DIM              | 4008321645852 |                   |
|             | QT-ECO 1x18-24/220-240 L | 4050300660417 |                   |
|             | QT-ECO 1x18-24/220-240 S | 4050300638560 | A2                |
|             | QT-FIT 5/8 1x18-39       | 4008321873927 |                   |

## Produkt datablad

| Produktnavn | Produktnavn ECG       | EAN           | EEI – Energimerke |
|-------------|-----------------------|---------------|-------------------|
|             | QT-FIT 5/8 2x18-39    | 4008321873903 |                   |
|             | QT-FIT8 1x18          | 4008321294180 |                   |
|             | QT-FIT8 2x18          | 4008321294241 |                   |
|             | QT-FIT8 3x18, 4x18    | 4008321294302 |                   |
|             | QT-FIT8 3x18, 4x18    | 4008321294302 |                   |
|             | QTi 1x14/24/21/39 GII | 4008321383334 |                   |
|             | QTi 1x18 DIM          | 4050300870601 |                   |
|             | QTi 2x14/24/21/39 GII | 4008321383396 |                   |
|             | QTi 3x18 DIM          | 4008321069931 |                   |
|             | QTi 4x18 DIM          | 4008321070012 |                   |
|             | QTi DALI 1x18 DIM     | 4050300870403 |                   |
|             | QTi DALI 2x18 DIM     | 4050300870526 |                   |
|             | QTi DALI 3x18 DIM     | 4008321069979 |                   |
|             | QTi DALI 4x18 DIM     | 4008321070050 |                   |
|             | QTP8 3x18, 4x18       |               |                   |
|             | QTP8 3x18, 4x18       |               |                   |
|             | QTP8 3x18, 4x18       |               |                   |
|             | QTP8 3x18, 4x18       |               |                   |
|             | QTP-DL 1x18-24        | 4008321117861 |                   |
|             | QTP-DL 2x18-24        | 4008321117885 |                   |
|             | QTP-M 1x26-42         | 4008321329134 |                   |
|             | QTP-M 2x26-32         | 4008321329158 |                   |
|             | QTP-OPTIMAL 1x18-40   | 4008321873743 |                   |

## Produkt datablad

| Produktnavn | Produktnavn ECG     | EAN           | EEI – Energimerke |
|-------------|---------------------|---------------|-------------------|
|             | QTP-OPTIMAL 2x18-40 | 4008321873767 |                   |
|             | QTz8 1x18           | 4008321863263 |                   |
|             | QTz8 2x18           | 4008321863300 |                   |
|             | QTz8 3x18           | 4008321863348 |                   |
|             | QTz8 4x18           | 4008321863362 |                   |