

FLEXIMARK® Cablelabel LFL

Kan monteras direkt på kabeln tillsammans med plastbuntband

Inga teckenhållare är nödvändiga

Skrivbar på båda sidor

Beständig mot kemikalier, UV-ljus, fukt och vissa oljor

Diverse kriterier såsom resistans mot åldring och kemikalier är testade av oberoende SP Tekniskt Forskningsinstitut i Sverige enligt SP 2171 Testmetod (se tabell A15)



God kemisk resistans



Halogenfri



UV-beständig

Info

LFL2H 9,9-26 ingår i FLEXIMARK® Provpåse (artikelnummer M3251010)

Användningsområden

För kabelmärkning

Utskrift med kontorslaserskrivare

Utskrift med FLEXIMARK® Software (Download: <http://fleximark.lappgroup.com/sv/support/support-nedladdning/software.html>)

Design

Stansade med ett (LFL1H) och två (LFL2H) buntbandshål för fäste med buntband (upp till 4,5 mm bredd)

Övrigt

Lägg in ark i det manuella pappersmatningsfacket

Användning av toner från leverantören rekommenderas

Optimalt utskriftsresultat från laserskrivare uppnås med rak arkmatning, utan avvikelse över rullar, och liten värmeackumulering

Dimensioner omfattar märkområdet för etiketter

Inklusive

Etikettark för laserutskrift

Tekniska data

Färger:

Gul/Vit (kan skrivas ut på båda sidorna)

Material:

Halogenfri polyester

Tjocklek: 0,175 mm

Temperaturområde:

-40°C till +125°C

Observera

Fotografierna är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter

FLEXIMARK® Cablelabel LFL

Art nr	Kontakttyp	Bredd x längd (mm)	Etikettyta (mm)	Antal märkningar per förpackning	Etiketter per sida	Förp.
83254750	FLEXIMARK® Cablelabel LFL2H9.9-26 YEW H	9,9 x 48	9,9 x 26	400	40	1
83254760	FLEXIMARK® Cablelabel LFL1H9.9-35 YEW H	9,9 x 48	9,9 x 35	400	40	1
83254765	FLEXIMARK® Cablelabel LFL2H 66-9.9 YEW H	9,9 x 89	9,9 x 66	560	56	1