




OBO Bettermann AS**UDHOME4****UDHOME9****Komplett UDHOME**

OBO art.no.	OBO EL-No.	Varetekst Type	Dim. b x h (m.m.)	Høyde - justerbar	Pakn. størrelse	Vekt	Materiale
7427216	12 172 25	UDHOME4 2V MT V	205 x 205	95-125 m.m.	1	3,94 kg.	Rustfri-V2A-grade 304-1.4301
7427220	12 172 26	UDHOME4 2M MT V	205 x 205	95-125 m.m.	1	4,03 kg.	CuZn-messing
7427308	12 172 27	UDHOME9 2V MT V	250 x 250	95-125 m.m.	1	5,60 kg.	Rustfri-V2A-grade 304-1.4301
7427312	12 172 28	UDHOME9 2M MT V	250 x 250	95-125 m.m.	1	5,73 kg.	CuZn-messing



enkel montering



ekstra høydejustering



ihht. Standard EN 50085-2-2



enkel åpning av lokk

Gulvboks for bruk i tørre og rene gulvflater. Beregnet for nedstøpning eller innbygging i gulv. Tilslutning av rør. (M25)

Lokk er justerbar for tilpassning til øvre kanten av gulv ved hjelp av fire stk. høydejusterings støtter. Ekstra høydejusterings plate kan bestilles.

Lokk er beregnet for montering av gulvbelegg inntil 15 m.m. tykkelse.

Minimum installasjons dybde er 95 m.m., høyde-justeringsnivå + 30 m.m.

Belastnings kapasiteten er utviklet for krav i bolighus, kontor- og administrative bygninger.

Produkter skal monteres kun av autorisert installatør.

OBO Bettermann AS

Øvre Rælingsvei 176, 2008 Fjerdingby

Postboks 36, 2025 Fjerdingby

Tlf.: 64 80 22 22 - Faks: 64 80 22 49

E-post: info@obo-bettermann.no

Ordre: bestilling@obo-bettermann.no

Foresp.: tilbud@obo-bettermann.no

www.obo-bettermann.no

