

101 MINERALULL

Universal bakdytt

- Oppfyller krav til brannetting
- Tåler temperaturer på opptil +1400 °C
- Lav vekt
- Lett å forme og tilpasse
- Reagerer ikke i kontakt med andre materialer
- Inneholder ingen farlige kjemikalier



EGENSKAPER

101 MINERALULL er konstruert for å oppfylle krav til branntetting når branntettingen blir gjort sammen med den SP FIRE RESEARCH-sertifiserte fugemassen 101 BRANNAKRYL. Den har veldig god isoleringsevne mot høye temperaturer og tåler opptil +1400 °C. Den er lett å forme og fyller godt.

BRUKSOMRÅDER

Med sin lave vekt og gode termiske egenskaper er 101 MINERALULL ideell å bruke som bakdytt/fyllmasse for branntettingsprodukter, og for å isolere mot høye temperaturer fra f.eks. pipeløp eller ovner. Den er også mindre irriterende for huden enn for eksempel steinull.

BRUKSANVISNING

For riktig bruk, følg nøye monteringsanvisningen til 101 BRANNAKRYL. 101 MINERALULL er ikke skadelig, men kan støve når den plasseres, kuttes og rives. Det anbefales derfor å bruke vernebriller, støvmaske og passende arbeidshansker, samt ha god ventilasjon og lokalt avsug.

TEKNISK INFORMASJON

Farge: Hvit

Densitet: 128 kg/m³, ukomprimert. Ved montering økes tettheten

FORPAKNING

Forpakning	Art.nr	EL-nr.	NRF-nr	NOBB-nr
1 stk blister	T599624	1229200	9201355	46001896
Eske å 15 stk pose	T599625	1229201	9201356	46004643

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjonen. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.