

Tilknytningskap TKS H150



Egenskaper:

Felles målerskap for sterkstrøm og E-com i varmgalvanisert stål. Skapet har kapslingsgrad IP34D og UV-bestandig pulverlakk. For utvendig plassering. Skapet leveres med målerbrett og 22 modulplasser. Sterkstrømsdelen har plomberingsskrue og egen tildekning for kortslutningsvern. E-com delen separat og er avtagbar med egen plomberingsmulighet.

Skapet kommer ferdig med sokkel som kan monteres i bakken eller støpes fast.

- Metall skap IP34D
- Tre Låser
- Avtakbar dør
- Inntaksbeskyttelse
- Egen E-com plass
- IT/230V og TN/400V
- Ventilasjonsspalter bak på skapet
- 22 moduler
- Dør kan skifte hengsleside

Teknisk spesifikasjon:

Skapet er i varmgalvanisert stål med UV-bestandig pulverlakk i RAL 7035 (lysegrå). Ved krevende miljøer og sjønære forhold, bruk skap i syrefast materiale. Døren har tre DIN låser med trekantnøkkel, som kan byttes ut med sylindrlås. DIN skinne i bakvegg.

Blokknummer: 230102

Inntaksboks metall

Norm: I henhold til NEK 399

El nr.	Beskrivelse	MÅL B x H x D	EAN
17 169 89	TKS H150 TILKNYTNINGSKAP	300 x 1500 x 200	7090008556619

Tekniske data:

IP grad:	IP 34D
Materiale:	Varmgalvanisert stål
Mål, BxHxD:	300x1500x200
Frontavdekning:	IP2XC
Lås:	DIN lås m/trekantnøkkel
Antall moduler:	22
Jording:	Jordskinne 5x15mm x 260
Farge / Lakk:	UV-bestandig pulverlakk, RAL 7035



Egen tildekning for kortslutningsvern

Blokknummer: 230102 – Inntaksboks metall

Norm: I henhold til NEK 399