



Antitwin® PFXP LX 500V

Antitwin® PFXP LX 500 V

TEC CON NORGE AS



Korrugert PP lavspenkabel brukes ved innendørs installasjon, uavskjernet, i rør og lukkede kanaler. Uten-dørs med avskjerming mot direkte sollys. Kan nedgraves hvis det gis ekstra beskyttelse. Leder-isolasjon skal beskyttes mot UV stråler. Oppspolingsform medføre at det ikke er behov for avspolings-verktøy - spiraliser ikke ved uttrekk av emballasjen.



Bolig



Nedgravet



Uten-dørs



Innmuret



Selv-slukkende



RoHS



Blyfri



Reach



Leder-opbygning



Meter merking



EN50575



KONSTRUKSJON

KABEL	
Standard	Fabrikk standard
Leder	Massiv kobber utglødet leder IEC 60228 cl. 1
Isolasjon	Pex - tverrbundet polyetylen. Isolasjons-tykkelse 1,5- og 2,5mm²: 0,5mm
Lederopplegg	Lederne er opplagt i konsentriske lag
Fargekode	Cenelex kode: 1,5/2,5mm²: 3: Blå-brun, Gul/grønn-Lyseblå-Brun 4: Gul/grønn-Lyseblå-Brun-sort 5: Gul/grønn-Lyseblå-Brun-sort-sort
Merking	PVXP LX 500V metermerket
Nominell spenning Uo/U	300/400V
Test spenning	2000V
Maks ledertemperatur	90°C
Isolasjon motstand	1000M Ω*km
Ytterkappe	PVC - blyfri UV stabilisert Farge hvit ral 9010
Brannegenskap	EN 50265-2-1; EN 60332-1-2
CPR klasse	Eca EN 50575
DoP nr.	1111_125
Temperatur - drift	-30 til + 70°C
Temperatur - installasjon	-5 til + 70°C
Bøyeradius	10 x D

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spennning direktiv	L.V.D 2014/35/EU





Antitwin® PFXP LX 500V

Antitwin® PFXP LX 500 V

TEC CON NORGE AS



Korrugert PP lavspenkabel brukes ved innendørs installasjon, uavskjernet, i rør og lukkede kanaler. Uten-dørs med avskjerming mot direkte sollys. Kan nedgraves hvis det gis ekstra beskyttelse. Leder-isolasjon skal beskyttes mot UV stråler. Oppspolingsform medføre at det ikke er behov for avspolings-verktøy - spiraliser-rer ikke ved uttrekk av emballasjen.



Bolig



Nedgravet



Uten-dørs



Innmuret



Selv-slukkende



RoHS



Blyfri



Reach



Leder-opbygning



Meter merking



EN50575



CE

Betegnelse	Kabel D mm	Elnummer	Vekt KG/km	Meter	Total vekt
Antitwin® PFXP LX 16/3G1,5mm ²	8,1	1251573	108	100	18,65
Antitwin® PFXP LX 16/3G2,5mm ²	8,7	1251574	128	100	22,25
Antitwin® PFXP LX 16/4G1,5mm ²	9,6	1251575	156	100	20,40
Antitwin® PFXP LX 20/4G2,5mm ²	9,0	1251576	147	50	16,30

