

E20 G2

LED-markerings- og ledelys



E20 G2 er en ensidig, LED-basert nødlysarmatur som fungerer både som lede- og markeringslys. E20 G2 er konstruert for applikasjoner med krav til IP-klassifisering og områder der lave temperaturer kan oppstå.

Skilt med forskjellige retninger leveres med armaturet. Dekker 13 meter som ledelys (1 -lux) montert på 2,7 meters takhøyde og har opp til 24 meter leseavstand som markeringslys.

E20 er laget for standard tak- eller veggmontering. Ved hjelp av spesielle braketter kan den flaggmonteres eller monteres nedhengt. En dobbelsidig versjon er tilgjengelig ved bruk av en spesial avdekning som bestilles på eget varenummer.

Variant med integrert batteribackup kan leveres med selvtest for automatisk testing i hht. relevant standard eller med sentral overvåking med DALI. E20 G2 kan også leveres for sentralbatteri, 230V eller 24V DC.



E20 G2

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

LED

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Polykarbonat

TILKOBLING

Kabelinnføring på toppen. 3x2,5 skruklemme.

NØDLYS SYSTEM

Selvttest (ST) eller DALI.

230V eller 24V AC / DC sentralisert batteri er også tilgjengelig.

For tak- eller veggmontering. Flaggmontering ved bruk av en brakett som må bestilles separat.

BILDER



IP65 avdeknings klips