

# Fleksibel og strømlinjeformet LED-armatur

Glamox i60



# Fleksibel og strømlinjeformet LED-armatur

Glamox i60 er en sprutsikker, fleksibel LED-armatur med jevn belysning for interiør og industri. Med sin slanke strømlinjeformet design, monteres armaturen enkelt i tak eller på vegg i flere applikasjonsområder.

Våre designere har utviklet en ny, likevel klassisk armatur som vil fungere like godt i et kontormiljø som i tekniske rom, på skoler, eller i industribygg med strenge krav til IP-klasse og høyt lysutbytte. Armaturen er tilgjengelig med en vibrasjonsdempende brakett som gjør Glamox i60 godt egnet for tilfluktsrom eller områder med høy vibrasjon.



## Smart løsning for endestykke

### Forbedret sikkerhet

En ny smart løsning for endestykkene sikrer armaturen mot å bli åpnet uten bruk verktøy. Den integrerte låseanordningen vil også hindre uautorisert åpning av armaturen.

### Forseglet armatur reduserer vedlikeholdskostnadene

Gjennom levetiden til en installasjon, krever armaturer jevnlig rengjøring. Overflaten av Glamox i60 er uten utstikkende kanter eller skjøter, hvor den glatte overflaten gjør armaturen lett å rengjøre. Med forseglede endestykker, som hindrer insekter i å komme inn i armaturen, kombinert med lang levetid på LED-moduler blir Glamox i60 så og si vedlikeholdsfri.



## Svært fleksibel

Glamox i60 har et design med lav profil som gjør den egnet for lave takhøyder og steder med begrenset plass. Armaturen er tilgjengelig i tre forskjellige lengder og monteres i tak eller på vegg.

Glamox i60 er utstyrt med førsteklasses LED-teknologi og kan leveres med DALI-dimming og ultrasonisk bevegelsessensor. Installasjonsløsninger med sensor og dimming gir et svært gunstig energisparende alternativ, dette øker også levetiden til komponentene. De to lengste versjonene er også tilgjengelig med 1 eller 3 timers nødlys.

- Lave takhøyder eller begrenset plass
- Tre ulike lengder
- Flere monteringsmuligheter
- LED teknologi
- Lysstyring
- Tilpasset flere applikasjonsområder



## Materialer av høy kvalitet

Armaturhuset er produsert i galvanisert lakkert stål med et andre lag av hvit epoxy/ polyester-pulverlakk for å oppnå ekstra sterk beskyttelse mot korrosjon. Endestykkene er produsert i sprøytestøpt ASA, og skjerm av ekstrudert opal brannklassifisert polykarbonat.

## Jevn lysfordeling

Kombinasjonen med førsteklasses LED-moduler og god avdekning, gir Glamox i60 jevn lysfordeling på alle overflater. Endestykkene overlapper avdekningen og hindrer lyslekkasjer.



### Tekniske detaljer

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Lyskilder:         | LED 2,000 – 6,000                       |
| Forkobling:        | Ikke dimbar (HF) og DALI dimbar         |
| Størrelser (mm):   | B: 165<br>H: 57<br>L: 662 / 1222 / 1502 |
| Avdekning:         | Opal (OP)                               |
| Nødlys:            | 1 eller 3 timer*                        |
| Sensorer:          | Ultrasonisk bevegelsessensor U-SEN**    |
| IP-klassifisering: | IP44                                    |

\* Gjelder kun i60-1200 og i60-1500

\*\* Anbefales ikke ved vegghengt montering

## Strømlinjeformet design

Utformingen av Glamox i60 danner rene linjer som følger armaturhuset og omfavner endestykkene til en enhetlig form. Dette gjør armaturdesignet like estetisk i et kontormiljø som i et industribygg.

Designet av Powerdesign/Aleksander Borgenhov.