

PRODUKT DATABLAD

Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2500K E14

Vintage 1906 LED | LED lyskilder, retro utgave



BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)
- Perfekt for dekorative installasjoner

PRODUKTFORDELER

- Veldig lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lyskilder med innovativ LED trådteknologi

PRODUKTEGENSKAPER

- LED-lampe for nettspenning
- Kvikksølvfrie lamper
- Levetid: inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	4,50 W
Nominell effekt	4,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	156
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	250
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	0,40
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	36 W


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	420 lm
Angitt lysytelse	420 lm
Vurdert fargetemperatur	2500 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2500 K
Lysstrøm	420 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	0,50 s
Starttid	0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	97,0 mm
Diameter	35,0 mm

Ytterkolbe	B35
Lengde	97,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	KLAR
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	5 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	1906LEDCB364,5W
--------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075293434		47 mm x 47 mm x 133 mm	27,00 g	0.29 dm ³
4058075293441	NO: VS 10	246 mm x 104 mm x 147 mm	336,00 g	3.76 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.