

Koblingsboks Abox, IP65

- Robust halogenfri termoplast
- Testet og godkjent i henhold til UL94-HB2
- Produsert i henhold til standarden IEC 60998-2-5, DIN VDE 0606
- Temperaturområde -25° til +40°



Robust kvalitetsboks til utendørsinstallasjoner produsert i halogenfri polystyren. Brannsikker og selv-slukkende. Testet og godkjent i henhold til UL94-HB2. Abox 025 og 040 er utstyrt med membrangjen-nomføringer på alle sidene og i bunnen, noe som gjør installeringen rask og enkel. Det er enkelt å skjære bort membranen for å montere et metrisk skruefeste i stedet. Andre modeller med metriske utstøtninger på alle sider og i bunnen, nippel følger med. Kraftig integrert teflontetning garanterer en høy grad av beskyttelse, doble rustfrie skruer som ikke kan løsne, i lokket.

Komplett med 5-polet skruklemmer, det er mulig å montere klemmen i forskjellige stillinger for ekstra storkoblingsplass. Abox 060-350 har en høy, sidemontert skruklemme som gir enklere tilkobling og større plass ved gjennomføring av kablen.

Bestillingsinformasjon

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
80240701	Abox 025-2,5mm ² , grå, 80x80x52	1	1239170	12142
80340701	Abox 025-AB-2,5 ² , grå, 80x80x52	1	1239173	57239
80440701	Abox 040-4 ² , grå, 93x93x55mm	1	1239176	12143
80540701	Abox040AB-4 ² , grå, 93x93x55mm	1	1239179	72318
80210701	Abox 025-2,5 ² , hvit, 80x80x52	1	1243500	45205
80410701	Abox 040-4 ² , hvit, 93x93x55mm	1	1243504	45209
80640701	Abox 060-6 ² , grå, 110x110x67mm	1	1243506	45211
81041001	Abox 100-10 ² , grå, 140x140x79	1	1243508	45212
81641001	Abox 160-16 ² , grå, 180x180x91	1	1243510	45213
82541001	Abox 250-25 ² , grå, 250x200x115	1	1243511	71600
83541001	Abox 350-35 ² , grå, 250x250x115	1	1243512	45217
87041001	Abox 700-70 ² , grå, 300x450x132	1	1243518	11651

Tilbehør

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
84000401	Koblingsstykke 2,5/4mm ²	1	1243515	45214
84000601	Koblingsstykke 6mm ²	1	1243516	45215
84001001	Koblingsstykke 10mm ²	1	1243519	45220
84001601	Koblingsstykke 16mm ²	1	1243520	45221
84003501	Koblingsstykke 35mm ²	1	1243521	45222