



Essensse NEO

Luftporter Essensse NEO

THERMODOOR ESSENSSE NEO - ELEKTRISK



Velegnet for montering over dører og porter med høyde opptil 3,2 meter (B) og 4 meter(C). Integrerte termoutløserer på hvert varmeelement for ekstra sikkerhet. Utført i lakkert stål, farge hvit RAL 9010, IP20. Leveres med ekstern romtermostat TER-P. Til luftporten må det monteres en modul for 230V/3 eller 400V/3N. Modulene leveres med fjernbetjeningspanel BASIC eller COMFORT.

Basic leveres med analogt fjernbetjeningspanel. Comfort leveres med digital touch-screen. Reguleres med 3 lufthastigheter og 2 effekttrinn ved elektrisk utførelse, ModBUS RTU.

El. nr	Type	kW (230V)	kW (400V)	Luftm. (m3/h)	Lyd db(A)	Mål BxDxH (mm)	Vekt (kg)	Strøm (A) (230V/400V)
49 281 00	VCES2-B-100-03E*	1,7/3,1		1500	53,8	1190x377x252	25,5	14,2 /
49 281 01	VCES2-B-100-06E	3,2/6,1	2,6/6,1	1500	53,8	1190x377x252	25,5	18,3 / 10,4
49 281 02	VCES2-B-150-06E	3,9/5,5	3,0/5,9	2250	55,1	1600x377x252	32,6	14,4 / 8,86
49 281 03	VCES2-B-150-10E	5,1/9,7	4,0/10	2250	55,1	1600x377x252	32,6	25,6 / 16,25
49 281 04	VCES2-B-200-06E	3,5/5,9	2,9/6,6	3300	56,8	2100x377x252	39,8	15,13 / 11,02
49 281 05	VCES2-B-200-10E	6,5/9,7	5,1/9,9	3300	56,8	2100x377x252	39,8	24,58 / 14,83
49 281 06	VCES2-B-200-12E	6,7/12,3	5,1/12,4	3300	56,8	2100x377x252	39,8	32 / 20,34
49 281 07	VCES2-B-250-12E	6,1/12,7	4,8/13	3800	58,6	2510x377x252	46,9	31 / 19,7
49 281 12	VCES2-C-100-E	-	4,7/9,5	2300	64,5	1190x377x252	27,3	- / 15,4
49 281 13	VCES2-C-150-E	-	7,5/15	3200	65	1600x377x252	37,4	- / 23,8
49 281 14	VCES2-C-200-E	-	9,5/19	4500	64	2100x377x252	47,7	- / 30,7
49 281 15	VCES2-C-250-E	-	12,2/24,5	5700	64,2	2510x377x252	55,8	- / 38,7

*Kun 230V/1

Nødvendig tilleggsutstyr for betjening av luftporten:

49 281 16	RGJ-VCE2-BA-E-230-B	Kontrollmodul 230V/3.	For B-serien	m/ Basic betjeningspanel
49 281 17	RGJ-VCE2-BA-E-400-B	Kontrollmodul 400V/3N.	For B-serien	m/ Basic betjeningspanel
49 281 18	RGJ-VCE2-BA-E-400-C	Kontrollmodul 400V/3N.	For C-serien	m/ Basic betjeningspanel
49 281 08	RGJ-VCE2-CO-E-MA-230-B	Kontrollmodul 230V/3.	Master	m/ Comfort betjeningspanel
49 281 09	RGJ-VCE2-CO-E-MA-400-B	Kontrollmodul 400V/3N.	Master	m/ Comfort betjeningspanel
49 281 10	RGJ-VCE2-CO-E-SL-230-B	Kontrollmodul 230V/3.	Slave	
49 281 11	RGJ-VCE2-CO-E-SL-400-B	Kontrollmodul 400V/3N.	Slave	
49 281 19	RGJ-VCE2-CO-E-MA-400-C	Kontrollmodul 400V/3N.	For C-serien	m/ Comfort betjeningspanel
49 281 20	RGJ-VCE2-CO-E-SL-400-C	Kontrollmodul 400V/3N.	For C-serien	Slave

Valgfritt tilleggsutstyr

49 280 68	DK-A	Dørmagnet, 12V, 30mA, for DM
49 276 10	DS	Portbryter, 230V, 6A, IP 67

THERMODOOR ESSENSSE NEO - UTEN VARME



Velegnet for montering over dører og porter med høyde opptil 3,2 meter. Utført i lakkert stål, farge hvit RAL 9010.

Til luftporten må det monteres en modul 230V/1 for betjening. Modulen leveres med fjernbetjeningspanel COMFORT.

Varenr	Type	Luftm. (m3/h)	Strøm/A	Lyd db(A)	Mål BxDxH (mm)	Vekt (kg)
822515	VCES2-B-100-S	1500	0,6	53,8	1190x377x252	24,8
822516	VCES2-B-150-S	2250	0,9	55,1	1600x377x252	31,3
822517	VCES2-B-200-S	3300	1,4	56,8	2100x377x252	38,3
822518	VCES2-B-250-S	3800	2,0	58,6	2510x377x252	46,9

Nødvendig tilleggsutstyr for betjening av luftporten:

822528	RGJ-VCE2-BA-S	Kontrollmodul 230V/1		m/ Basic betjeningspanel
822519	RGJ-VCE2-CO-S-MA	Kontrollmodul for 230V/3, Master		m/ Comfort betjeningspanel
822520	RGJ-VCE2-CO-S-SL	Kontrollmodul for 230V/3, Slave		

Valgfritt tilleggsutstyr

49 280 68	DK-A	Dørmagnet, 12V, 30mA, for DM
49 276 10	DS	Portbryter, 230V, 6A, IP 67

Luftporter Essensse NEO

THERMODOOR ESSENSSE - VANN



Velegnet for montering over dører og porter med høyde opptil 3,2 meter (B) og 4 meter (C). Utført i lakkert stål, farge hvit RAL 9010.

Til luftporten må det monteres en modul 230V/1 for betjening. Modulen leveres med fjernbetjeningspanel Basic eller Comfort.

Basic leveres med analogt fjernbetjeningspanel. Comfort leveres med digital touch-screen. Reguleres med 3 lufthastigheter og av/på effekt ved vannbåren utførelse, ModBUS RTU.

Varenr	Type	Effekt kW*	Luftm. (m3/h)	Strøm/A	Lyd db(A)	Mål BxDxH (mm)	Vekt (kg)
822521	VCES2-B-100-V	8	1500	0,6	53,8	1190x377x252	26,1
822522	VCES2-B-150-V	12	2250	0,9	55,1	1600x377x252	32,9
822523	VCES2-B-200-V	17	3300	1,4	56,8	2100x377x252	40,1
822524	VCES2-B-250-V	21	3800	2,0	58,6	2510x377x252	47,4
822539	VCES2-C-100-V	11	2300	1,6	64,5	1190x377x252	27,6
822540	VCES2-C-150-V	15	3200	2	65	1600x377x252	39,3
822541	VCES2-C-200-V	21	4500	3	64	2100x377x252	47,6
822542	VCES2-C-250-V	26	5700	3,2	64,2	2510x377x252	55,3

*Gjelder ved vanntemperatur 60/40°C og romtemperatur 18°C

Nødvendig tilleggsutstyr for betjening av luftporten:

822527	RGJ-VCE2-BA-V	Kontrollmodul 230V/1	m/ Basic betjeningspanel
822525	RGJ-VCE2-CO-V-MA	Kontrollmodul for 230V/1, Master	m/ veggmontert betjeningspanel
822526	RGJ-VCE2-CO-V-SL	Kontrollmodul for 230V/1, Slave	

Valgfritt tilleggsutstyr

49 280 68	DK-A	Dørmagnet, 12V, 30mA, for DM
-----------	------	------------------------------

Anbefalt regulering for luftporter med varmtvannsbatteri

Varenr	Type	Beskrivelse	Kapsling
848141	ZV-2	Toveisventil med 230V motor	IP 40
848140	ZV-3	Treveis shuntventil med 230V motor	IP 40
848148	T41-V410-2	Toveisventil med 230V motor	IP 40
848143	T41-V410-3	Treveis shuntventil med 230V motor	IP 40
49 275 99	TER-P	Romtermostat, 5 - 30°C, 230V, 16A	IP 30
49 276 10	DS	Portbryter, 230V, 6A	IP 67



BASIC



COMFORT



ZV



T41



TER-P



DK-A